



Ajoutez votre design personnalisé à Dual SOP



Lisez attentivement la POS avant le processus de « DIY ».

1. Fixez d'abord le cache par le côté nord, puis appuyez doucement sur les trois autres côtés. Le « clic » qui se fait entendre signifie que le cache est fixé.
2. Suivez les mêmes instructions pour installer la plaque arrière.

Remarques

- Palit fournit deux versions de fichiers 3D
 - ✓ **Version Créateur:** Pour les maîtres de l'édition 3D. Le fichier offre un cache uni sans aucun pré-design. Les utilisateurs l'utiliser comme base pour concevoir leur propre cache.
 - ✓ **Version Peinture:** Pour les utilisateurs courants. Le fichier est livré avec des motifs pré-conçus. Les utilisateurs peuvent simplement peindre le cache correspondant selon leur propre style.
- Les imprimantes 3D ne présentent pas de limitation, qu'elles soient FDM, SLA ou autres.

Gewährleistung

Tant que les utilisateurs ne démontent aucune partie du refroidisseur, de la plaque thermique ou de la plaque arrière, il n'y a pas de rupture de garantie.

Les utilisateurs doivent retirer le design personnalisé et rétablir la carte graphique à l'état d'origine s'ils font une demande de RMA.